

Algoflon® D 2512 F

PTFE	دسته بندی	Solvay Specialty Polymers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Algoflon® D 2512 F یک دیسپرسیون آبی PTFE سفید و فاقد PFOA است. این ماده برای فرآیندهای آغشته سازی طراحی شده است و به ویژه برای تولید پارچه ها و لمینت ها توصیه می شود. Algoflon® D 2512 F خواص مرطوب کنندگی عالی و پایداری برشی بالایی را نشان می دهد. Algoflon® D 2512 F رفتار تشکیل فیلم بسیار خوبی دارد و برای هر دو پاس پوشش پایه و پوشش رویی برای تولید اقلام نهایی با براقیت بسیار بالا مناسب است. ویژگی های اصلی دیسپرسیون PTFE Algoflon® D 2512 F عبارتند از: فاقد آلکیل فنول های پلی اتوکسیله، خواص مرطوب کنندگی برتر، پایداری برشی بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	ضریب اصطکاک پایین مقاومت شیمیایی خوب مقاومت حرارتی، بالا	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای نفوذی کاربرد پوشش	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	لاتکس	-	-

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
Internal method	-	m ² /kg	۱٪ کاهش وزن (TGA)
ASTM D4441	-		pH
ASTM D4441	-	g/cm ³ 1.510	چگالی

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D4441	cP 25.0	mPa·s 25	ویسکوزیته Brookfield
ASTM D4441	-	%wt 60.0	محتوای PTFE
ASTM D4441	-	%wt 3.5	سورفاکتانت غیریونی
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.