

Algoflon® D 3511 F

PTFE	دسته بندی	Solvay Specialty Polymers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Algoflon® D 3511 F یک دیسپرسیون آبی سفید رنگ PTFE است. این ماده عمدتاً برای فرآیندهای پوشش دهی طراحی شده است اما می تواند برای اشباع نیز استفاده شود. Algoflon® D 3511 F رفتار فیلم سازی برتری دارد و برای تولید اقلام نهایی با براقیت عالی مناسب است. Algoflon® D 3511 F خواص ترشوندگی خوب و پایداری برشی بالایی را نشان می دهد. ویژگی های اصلی دیسپرسیون PTFE با نام Algoflon® D 3511 F عبارتند از: بدون آلکیل فنول های پلی اتوکسیله شده، رفتار فیلم سازی برتر، پرداخت سطح و براقیت عالی، پایداری برشی بالا

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی ها	ضریب اصطکاک پایین مقاومت شیمیایی خوب مقاومت حرارتی، بالا	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای نفوذی کاربرد پوشش	- -	- -
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	لاتکس	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
pH	-	-	ASTM D4441
چگالی	g/cm ³ 1.500	-	ASTM D4441
میانگین اندازه ذرات	nm 240	-	Internal method

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield	mPa·s 20	cP 20.0	ASTM D2196
محتوای PTFE	%wt 59.0	-	ASTM D4441
سورفاکتانت غیریونی	%wt 3.5	-	ASTM D4441
نامشخص	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.