

Algoflon® F 5

PTFE	دسته بندی	Solvay Specialty Polymers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Algoflon® F 5 یک پودر PTFE هموپلیمر با برش ظریف است که سفید، دانه ای و غیر روان است. این ماده برای گریدهای پرشده طراحی شده است و به ویژه برای ترکیباتی با الیاف شیشه توصیه می شود زیرا امکان گاز زدایی خوب در طول فرآیند تف جوشی را فراهم می کند. ویژگی های اصلی Algoflon® F 5 عبارتند از: اندازه ذرات ریز، توزیع اندازه ذرات باریک، قابلیت اختلاط خوب، تخلخل کم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
کاربردها	مخلوط کردن افزودنی	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1550	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	پودر	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.17	-	ASTM D792
میانگین اندازه ذرات	μm 15	mil 0.5906	Internal method
قابلیت انقباض	% 3.0	-	ASTM D4894
چگالی حجمی	g/l 380	-	ASTM D4894

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول کششی در شکست	% 350	-	-
استحکام کششی	MPa 40.0	psi 5801.52	ASTM D4894

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.