

Algoflon® F 7

PTFE	دسته بندی	Solvay Specialty Polymers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Algoflon® F 7 یک پودر PTFE هموپلیمر با برش ظریف است که سفید، دانه ای و غیر روان است. این ماده برای قالب گیری فشاری معمولی و به ویژه قالب گیری بیلت های بزرگ برای نوارهای ورقه شده با ضخامت کم تا 1 میل (25 میکرومتر) طراحی شده است. Algoflon® F 7 چگالی حجمی بالا، رفتار ایزوتروپیک بهینه و خواص مکانیکی و الکتریکی بسیار خوبی را نشان می دهد. ویژگی های اصلی Algoflon® F 7 عبارتند از: خواص مکانیکی بهینه، خواص ایزوتروپیک بهینه، خواص الکتریکی بسیار خوب، پرداخت سطح عالی، قابلیت ورقه شدن عالی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی ها	مقاومت شیمیایی خوب	-	-
کاربردها	مخلوط کردن افزودنی	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1550	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری فشاری	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	2.17	-	ASTM D792
میانگین اندازه ذرات	μm 15	mil 0.5906	Internal method
قابلیت انقباض	% 3.0	-	ASTM D4894
چگالی حجمی	g/l 410	-	ASTM D4894
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ازدیاد طول کششی در شکست	% 400	-	-
استحکام کششی	MPa 44.0	psi 6381.67	ASTM D4894
عملکرد الکتریکی و اشتعال‌پذیری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام دی‌الکتریک	kV/mm 75	-	ASTM D149
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.