

Algoflon® L206

PTFE	دسته بندی	Solvay Specialty Polymers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Algoflon® L206 یک پودر میکرونیزه PTFE سفید است که از پلیمریزاسیون پراکنده تولید می‌شود و شامل توده‌های شل ذرات اولیه با اندازه زیر میکرون است. Algoflon® L206 می‌تواند با اعمال برش به اندازه ذرات زیر میکرون تجزیه شود و توزیع و پراکنندگی بهتری از ذرات PTFE در کاربرد فراهم کند. طراحی شده برای استفاده در مهندسی بحرانی و الاستومرهای با عملکرد بالا برای بهبود مقاومت در برابر سایش و پارگی، Algoflon® L206 همچنین در پوشش‌های با عملکرد بالا برای بهبود خواص نجسب، مقاومت در برابر خراش و سایش استفاده می‌شود. ویژگی‌های اصلی شامل: بهبود لغزندگی، افزایش مقاومت در برابر پارگی (گرم)، عمر انعطاف‌پذیری بهتر، کاهش اصطکاک و سایش.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ای‌مپررال	روش تست
کاربردها	افزودنی	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	پودر	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سطح ویژه	m ² /g	-	Internal method
میانگین اندازه ذرات	μm 5.0	mil 0.1969	Internal method
چگالی حجمی	g/l 325	-	ASTM D4895

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سایش روغنی	1.50	-	NPIRI
نامشخص	-	-	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب پیک	C°	-	ASTM D3418

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.