

## Algoflon® L620

PTFE	دسته بندی	Solvay Specialty Polymers	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

Algoflon® L620 یک پودر میکرونیزه سفید رنگ PTFE است که از پلیمریزاسیون پراکندگی تولید شده و شامل آگلومره‌های سست ذرات اولیه در اندازه زیر میکرون است. Algoflon® L620 را می‌توان با اعمال برش به اندازه ذرات زیر میکرون تجزیه کرد که باعث پراکندگی و توزیع بهتر ذرات PTFE در کاربرد می‌شود. Algoflon® L620 برای استفاده در پوشش‌های با کارایی بالا و کاربردهای روان‌کننده‌های خشک برای بهبود خواص نجسب، مقاومت در برابر خراش و سایش طراحی شده است. Algoflon® L620 همچنین به عنوان افزودنی برای روان‌کننده‌ها نسبت به هر افزودنی جامد دیگری بسیار توصیه می‌شود. ویژگی‌های اصلی عبارتند از: بهبود مقاومت در برابر سایش، خراش و مالش، افزایش لغزش و روانکاری سطح، کاهش چسبندگی، مقاومت شیمیایی بهتر، افزایش مقاومت در برابر دما، حفظ براقیت، توانایی پراکندگی عالی

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کاربردها	افزودنی	-	-
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	پودر	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سطح ویژه	m <sup>2</sup> /g	-	Internal method
میانگین اندازه ذرات	μm 20	mil 0.7874	Internal method
چگالی حجمی	g/l 500	-	ASTM D4895

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سایش روغنی	1.50	-	NPIRI
نامشخص	-	-	-

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب پیک	C°	-	ASTM D3418

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import  
Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.