Durez® 32275

تولیدکننده	Sumitomo Bakelite .North America, Inc	**دسته بندی**	Phenolic
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Durez 32275 یک رزین فنولیک ترموستینگ دو مرحله ای ریز پودر شده است. از رزین Durez 32275 برای تقویت NBR مورد استفاده در ساخت نوار استفاده می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	مخلوط کردن	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نقطه نرم‌شوندگی	C° 94	F° 201.2	Internal Method

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
Hexa	% 7.3	-	Internal Method

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
جریان صفحه مایل	2.10 cm	-	Internal Method
مش صفحه (Screen Mesh)	%	-	Internal Method
زمان پس‌پخت (Post Cure)	6.7E-3 hr	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.