Durez® 33675

تولیدکننده	Sumitomo Bakelite North America, Inc.	**دسته بندی**	Phenolic
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Durez 33675 یک رزین فنولیک پودری دو مرحله ای اصلاح شده با اکریلیک است. استفاده از Durez 33675 در ساخت لنت ترمز و بلوک های کامیون، مواد سایش پیوندی و هر جا که به رزین انعطاف پذیر و مقاوم در برابر ضربه نیاز باشد، توصیه می شود. خواص نویز کم برای محصولات اصطکاکی. انعطاف پذیری و مقاومت در برابر ضربه بیشتر نسبت به فنولیک های معمولی. فرآیندها به عنوان یک فنولیک استاندارد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی انعطاف‌پذیری خوب مقاومت خوب در برابر ضربه	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-
اشکال	پودر	-	-

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
زمان پس‌پخت (Post Cure)	0.024 hr	-	-
Hexa	9.0 %	-	Internal Method
جریان صفحه مایل	4.20 cm	-	Internal Method
مش صفحه (Screen Mesh)	%	-	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.