Durez® 33763

تولیدکننده	Sumitomo Bakelite North America, Inc.	**دسته بندی**	Phenolic
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Durez 33763 یک رزین فنولیک مایع یک مرحله ای در اتانول است. Durez 33763 به طور خاص برای کاربردهای لمینت با فشار بالا و پایین با استفاده از پارچه شیشه ای یا سایر تقویت کننده های غیر آلی طراحی شده است. در صورت استفاده با ماتریس های مناسب، مقاومت در برابر حرارت بالایی را ارائه می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت حرارتی، بالا	-	-
کاربردها	لمینت	-	-
اشکال	مایع	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
pH	8.2	-	Internal method

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای غیرفرار	% 66	-	Internal method
ویسکوزیته مخلوط ترموست	cP 450	-	Internal method
زمان پس‌پخت (Post Cure)	hr 0.044	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.