Durez® 33768

تولیدکننده	Sumitomo Bakelite North America, Inc.	**دسته بندی**	Phenolic
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Durez 33768 یک رزین فنولیک پودری دو مرحله ای اصلاح شده است. استفاده از Durez 33768 برای کاربردهای اصطکاکی، کاربردهای سایش پیوندی و هر کاربردی که نیاز به مقاومت حرارتی بالایی دارد، توصیه می شود. Durez 33768 به گونه ای اصلاح شده است که مقاومت حرارتی را در محصول نهایی ایجاد می کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی مقاومت حرارتی بالا	- -	- -
کاربردها	چسباندن	-	-
اشکال	پودر	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان پس‌پخت (Post Cure)	0.033 hr	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
Hexa	% 6.8	-	Internal Method
جریان صفحه مایل	cm 2.50	-	Internal Method
مش صفحه (Screen Mesh)	% 11	-	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.