Durez® 5019

تولیدکننده	Sumitomo Bakelite North America, Inc.	**دسته بندی**	Phenolic
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Durez 5019 یک رزین فنولیک دو مرحله ای ریز پودر شده است. استفاده از Durez 5019 در ساخت بلوک های کامیون با مخلوط خشک و لنت ترمز دیسکی توصیه می شود. این ماده به فرمولاسیون ها اصطکاک و مقاومت در برابر محو شدگی خوبی می بخشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری رنگ خوب	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان پس‌پخت (Post Cure)	9.7E-3 hr	-	-
Hexa	% 7.3	-	Internal Method
جریان صفحه مایل	cm 6.00	-	Internal Method

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مش صفحه (Screen Mesh)	%	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.