Durez® 5034

تولیدکننده	Sumitomo Bakelite North America, Inc.	**دسته بندی**	Phenolic
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Durez 5034 یک رزین فنلی ترموست شونده پودر شده ریز از نوع دو مرحله‌ای است. این ماده فرموله شده است تا تعادل خوبی از خواص را به مواد اصطکاکی بدهد. استفاده از Durez 5034 در ساخت لنت ترمز مخلوط خشک و لنت‌های دیسکی توصیه می‌شود. مقاومت خوبی تا عالی در برابر محو شدن به فرمولاسیون‌ها می‌دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری رنگ خوب	-	-
کاربردها	کاربردهای خودرویی	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان پس‌پخت (Post Cure)		-	-
	hr 0.026	-	-
	hr 0.013	-	-
Hexa	% 9.0	-	Internal Method

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
جریان صفحه مایل	3.30 cm	-	Internal Method
مش صفحه (Screen Mesh)	2.5 %	-	Internal Method

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.