TEREZ PA/PP 7200

تولیدکننده	TER HELL PLASTIC GMBH	**دسته بندی**	Nylon 6+PP
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

ترکیب ویژه اصلاح شده با ضربه و ویسکوزیته بالا با ویژگی های مکانیکی خوب. مناسب برای تنش ضربه ای بالا در جذب آب کم، برای کاربردهای اکستروژن.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تغییر دهنده ضربه‌ای	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت ضربه بالا ویسکوزیته بالا تغییر یافته ضربه‌ای کم تا هیچ جذب آب	- - - -	- - - -
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.05 g/cm³	-	ISO 1183

مکانیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
مدول کششی	2500 MPa	362595.0 psi	ISO 527-2
کرنش کششی		-	ISO 527-2
	5.0 %	-	-
	7.0 %	-	-
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	9.0 kJ/m²	4.28 ft·lb/in²	ISO 179/1eA

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.