# TEREZ SAN 2011 G

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | TER HELL PLASTIC GMBH | **دسته بندی** | SAN |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

SAN شفاف با سیالیت عالی. مقاومت در برابر خراش برای قطعات بلند.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | جریان خوب<br>مقاوم در برابر خراش | -<br>- | -<br>- |
| **شکل ظاهری** | شفاف/شفاف | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 1.08 g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 21 g/10 min | - | ISO 1133 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **مدول کششی** | 3800 MPa | 551144.4 psi | ISO 527-2 |
| **تنش کششی** | 72.0 MPa | 10442.74 psi | ISO 527-2 |
| **استحکام ضربه Charpy بدون شکاف** | 16 kJ/m² | 7.61 ft·lb/in² | ISO 179/1eU |

## حرارتی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای تغییر شکل حرارتی** | 101 C° | 213.8 F° | ISO 75-2/A |
| **دمای نرم‌شوندگی Vicat** | 101 C° | 213.8 F° | ISO 306/B50 |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.