TPC PVC SG730

تولیدکننده	Thai Plastics and Chemicals Public Company Limited	**دسته بندی**	PVC, Flexible
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی وینیل کلراید هموپلیمر دارای وزن مولکولی بالا، تولید شده توسط فرآیند پلیمریزاسیون سوسپانسیونی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	وزن مولکولی بالا	-	-
	هموپلیمر	-	-
کاربردها	قطعات الکتریکی	-	-
	پارچه‌ها	-	-
	فیلم	-	-
	مبلمان	-	-
	شلنگ	-	-
	پروفایل‌ها	-	-
	ورق	-	-
	اسباب‌بازی‌ها	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	چرخ دنده	-	-
	اکستروژن	-	-
	اکستروژن فیلم	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-
	اکستروژن پروفایل	-	-
	اکستروژن ورق	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.45 to 0.51 g/cm³	-	ISO 60
K-Value	72.0 to 74.0	-	DIN 53726
تجزیه و تحلیل غربال		-	ASTM D1921
	%	-	-
	%	-	-
مواد فرار	%	-	ISO 1269

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ناخالصی‌ها	specks/100 sq.	-	ISO R 1265

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.