Toler EVA 4440

تولیدکننده	Toler Chemical, Inc	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Toler EVA 4440 یک محصول کوپلیمر اتیلن وینیل استات (EVA) است. این محصول در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Toler EVA 4440 شامل چسب‌ها/نوارها و کاربردهای پوشش‌دهی است. ویژگی اصلی: قابلیت آب‌بندی خوب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	دوخت حرارتی خوب	-	-
کاربردها	چسب‌ها کاربردهای پوشش	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.965 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	52 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	40.0 %wt	-	-
سختی دورومتر	40	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	3.10 MPa	449.62 psi	ASTM D638
استحکام کششی	5.17 MPa to 6.21	749.85 - 900.69 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	1000 to 1300 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نقطه نرم‌شوندگی حلقه و ساچمه	104 C°	219.2 F°	ASTM E28

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.