Toler PE PE545

تولیدکننده	Toler Chemical, Inc	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Toler PE PE545 یک محصول پلی اتیلن با چگالی بالا است. این محصول می تواند توسط قالب گیری تزریقی فرآوری شود و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Toler PE PE545 شامل ظروف، کشاورزی، کاربردهای تماس با مواد غذایی و مخازن است. ویژگی ها عبارتند از: ESCR بالا (مقاومت در برابر ترک خوردگی تنشی)، مقاومت در برابر ضربه، مقاومت در برابر تاب برداشتن

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR) مقاومت ضربه بالا مقاوم در برابر تاب	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای کشاورزی ظروف ظروف غذا مخازن سوخت ظروف صنعتی	- - - - -	- - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 1248، III، کلاس A، دسته 3 FDA 21 CFR 177.1520 2	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.944 g to 0.946 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.5 g/10 min to 5.5	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	30.0 hr	-	ASTM D1693A

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	22.0 MPa	3190.84 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	1030 MPa	149389.14 psi	ASTM D790

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	218 °C to 274	424.4 - 525.2 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.