Toler PE PE553

تولیدکننده	Toler Chemical, Inc	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Toler PE PE553 یک محصول پلی اتیلن با چگالی بالا است. این محصول می تواند توسط قالب گیری تزریقی فرآوری شود و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Toler PE PE553 شامل ظروف، سرپوش/درب/بست، کاربردهای تماس با مواد غذایی و کاربردهای خانگی است. ویژگی ها عبارتند از: استحکام خوب، چقرمگی خوب، مقاومت در برابر ضربه، مقاومت در برابر تاب برداشتن

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سختی خوب سختی خوب مقاومت ضربه بالا مقاوم در برابر تاب	- - - -	- - - -
کاربردها	بسته بندی ها جعبه‌ها کالاهای خانگی سطل‌ها کانتینرهای حمل و نقل	- - - - -	- - - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 1248، III، کلاس A، دسته 3 FDA 21 CFR 177.1520 2	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.952 g to 0.955 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.5 g/10 min to 6.0	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	20.0 hr	-	ASTM D1693A

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	30.0 MPa	4351.14 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	1450 MPa	210305.1 psi	ASTM D790

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	218 °C to 274	424.4 - 525.2 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.