Toler PE PE5962

تولیدکننده	Toler Chemical, Inc	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Toler PE PE5962 یک محصول پلی اتیلن با چگالی بالا است. این محصول می‌تواند به روش قالب‌گیری تزریقی پردازش شود و در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای Toler PE PE5962 شامل ظروف، کاربردهای تماس با مواد غذایی و سینی‌ها/راکت‌ها است. ویژگی‌ها شامل: زیبایی خوب، سختی بالا، مقاومت در برابر ضربه، مقاومت در برابر تابیدگی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر ضربه پایان سطح خوب سختی بالا مقاوم در برابر تاب	- - - -	- - - -
کاربردها	جعبه‌ها سطل‌ها سینی‌های پشتیبانی	- - -	- - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 1248، III، کلاس A، دسته 3 FDA 21 CFR 177.1520 2	- -	- -
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.959 g to 0.963 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.5 to 5.5 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	9.00 to 10.0 hr	-	ASTM D1693A

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	32.0 MPa	4641.22 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	290 to 310 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1900 MPa	275572.2 psi	ASTM D790

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	204 to 260 °C	399.2 - 500.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.