Nipoflex® 633

تولیدکننده	TOSOH Corporation	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nipoflex® 633 یک ماده کوپلیمر اتیلن وینیل استات (EVA) است. این ماده در آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی برای فیلم دمیده شده، پردازش فوم، قالب گیری تزریقی یا اکستروژن ورق موجود است. ویژگی های مهم Nipoflex® 633 عبارتند از: شفافیت کوپلیمر انعطاف پذیری خوب مقاومت خوب در برابر آب و هوا ESCR بالا (مقاوم در برابر ترک خوردگی تنشی) کاربردهای معمولی عبارتند از: درپوش/درب/بستن کالاهای مصرفی برچسب های فیلم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	الاستیسیته بالا	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	-	-
	درخشش بالا	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
کاربردها			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته بندی ها	-	-
	فیلم	-	-
	برچسب‌ها	-	-
	درپوش‌ها	-	
	اسباب‌بازی‌ها	-	
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-
	پردازش فوم	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-
	اکستروژن ورق	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.939 g/cm³	-	ASTM D1505

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	83.0 C°	181.4 F°	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.