Nipoflex® 710

تولیدکننده	TOSOH Corporation	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nipoflex® 710 یک ماده کوپلیمر اتیلن وینیل استات (EVA) است. این محصول در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی برای فیلم دمیده شده، فرآوری فوم، قالب گیری تزریقی یا اکستروژن ورق موجود است. ویژگی های مهم Nipoflex® 710 عبارتند از: شفافیت کوپلیمر انعطاف پذیری خوب مقاومت آب و هوایی خوب ESCR بالا (مقاوم در برابر ترک خوردگی تنشی) کاربردهای معمول عبارتند از: درپوش/درب/بستن کالاها مصرف کننده برچسب های فیلم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	شفافیت بالا	-	-
	الاستیسیته بالا	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	-	-
	درخشش بالا	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
کاربردها			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته بندی ها	-	-
	فیلم	-	-
	برچسب‌ها	-	-
	درپوش‌ها	-	
	اسباب‌بازی‌ها	-	
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-
	پردازش فوم	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-
	اکستروژن ورق	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.948 g/cm³	-	ASTM D1505

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	71.0 C°	159.8 F°	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.