Nipoflex® 722

تولیدکننده	TOSOH Corporation	**دسته بندی**	EVA
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nipoflex®722 یک ماده کوپلیمر اتیلن وینیل استات (EVA) است. این محصول در مناطق آمریکای شمالی، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه موجود است. روش های پردازش عبارتند از: فیلم قالب گیری دمشی، تیمار فوم، قالب گیری اکستروژن ورق یا قالب گیری تزریقی. Nipoflex® ویژگی های اصلی 722 عبارتند از: براقیت بالا مقاومت بالا در برابر شکست ناشی از تنش محیطی (ESCR) کوپلیمر انعطاف پذیری خوب مقاومت در برابر ضربه زمینه های کاربردی معمولی عبارتند از: برچسب های کلاه/درپوش/چوب پنبه فیلم کالاهای مصرفی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا	-	-
	الاستیسیته بالا	-	-
	نکته برجسته	-	-
	کوپلیمر	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، بالا	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	تعریف، بالا	-	-
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
	برچسب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پوشش	-	-
	پوسته	-	-
	اسباب‌بازی‌ها	-	
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-
	درمان فوم	-	-
	قالب‌گیری اکستروژن ورق	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.944 g/cm³	-	ASTM D1505

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	67.0 C°	152.6 F°	DSC

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.