Nipolon® Hard 5600

تولیدکننده	TOSOH Corporation	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nipolon®Hard 5600 یک ماده پلی اتیلن با چگالی بالا است. این محصول در منطقه آمریکای شمالی، اروپا یا آسیا اقیانوسیه موجود است. روش های پردازش عبارتند از: فیلم قالب گیری دمشی، قالب گیری دمشی، اکستروژن یا قالب گیری تزریقی. Nipolon® ویژگی های اصلی Hard 5600 عبارتند از: استحکام بالا، سختی بالا، قابلیت فرآیندپذیری خوب. زمینه های کاربرد معمولی عبارتند از: کیسه/آستر ظرف، بسته بندی، شیشه ها، برنامه های خانگی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	استحکام کششی بالا	-	-
	قابلیت کار، خوب	-	-
	سختی بالا	-	-
کاربردها	کیسه‌ها	-	-
	ظرف صنعتی	-	-
	درام	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	بطری	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	اسباب‌بازی‌ها	-	-
	شبکه	-	-
		-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مخزن سوخت	-	
	جعبه بارگذاری	-	
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-
	دمش‌گیری	-	-
	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	135 °C	275.0 °F	DSC

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.