Nipolon® Hard 8600A

تولیدکننده	TOSOH Corporation	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nipolon® Hard 8600A یک ماده پلی اتیلن با چگالی بالا است. این ماده در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی برای قالب گیری دمشی، فیلم دمشی، اکستروژن یا قالب گیری تزریقی موجود است. ویژگی های مهم Nipolon® Hard 8600A عبارتند از: قابلیت فرآیندپذیری خوب، سختی بالا، استحکام بالا. کاربردهای معمول عبارتند از: ظروف، کیسه ها/آسترها، بطری ها، کالاهای مصرفی، کاربردهای خانگی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب	-	-
	سختی بالا	-	-
	استحکام کششی بالا	-	-
کاربردها	کیسه‌ها	-	-
	بطری‌ها	-	-
	جعبه‌ها	-	-
	درام‌ها	-	-
	بسته‌بندی غذا	-	-
	مخازن سوخت	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	ظروف صنعتی	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	توری	-	
	اسباب‌بازی‌ها	-	
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-
	فیلم دمیده شده	-	-
	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	135 °C	275.0 °F	DSC

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.