TOTAL Polyethylene Aceso® PEM 519

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HDPE PEM 519 یک پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) با وزن مولکولی نیمه بالا (SHMW) است که مقاومت بالایی در برابر ضربه و مقاومت عالی در برابر شکست ناشی از تنش‌های محیطی (ESCR) دارد. این ماده به طور خاص برای تولید مقالات قالب‌گیری دمشی (گالن‌ها) که برای بسته‌بندی و حمل و نقل محصولات دارویی و مایعات آرایشی اختصاص داده شده‌اند، طراحی شده است. با این حال، توصیه می‌شود با نماینده فروش محلی خود تماس بگیرید تا اطلاعات خاص و گواهی‌های فردی در مورد تطابق با مقررات را دریافت کنید. HDPE PEM 519 یک درجه پلت است و حاوی آنتی‌اکسیدان‌ها می‌باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش	-	-
	بالا	-	-
	وزن مولکولی بالا	-	-
	چگالی بالا		-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	آنتی‌اکسیداسیون مقاومت در برابر ضربه، بالا	- -	
کاربردها	بسته‌بندی آرایشی کاربردهای دمش‌گیری بسته‌بندی دارو درام روغن	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.951 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	7.0 g/10 min	-	ISO 1133
FNCT	1.1 day	-	ISO 16770

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	20 kJ/m²	9.52 ft·lb/in²	ISO 179

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.