TOTAL Polyethylene HDPE 49080 UV

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HDPE 49080 UV یک پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) با وزن مولکولی نیمه بالا (SHMW) است که دارای مقاومت بالا در برابر ضربه و مقاومت عالی در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی (ESCR) است. این ماده به طور خاص برای قالب گیری بادی ظروف فله ای متوسط (IBC) و مخازن روغن گرمایشی (HOT) طراحی شده است. HDPE 49080 UV یک گرید پلت است و حاوی آنتی اکسیدان و مواد افزودنی ضد UV می باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیداسیون پایداری‌کننده UV	- -	- -
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا وزن مولکولی بالا آنتی‌اکسیداسیون مقاومت در برابر ضربه، بالا	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	ظرف مخزن آب	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.949 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	8.0 g/10 min	-	ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	9.0 kJ/m²	4.28 ft·lb/in²	ISO 179

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.