TOTAL Polyethylene HDPE 56020 S XP

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HDPE 56020 S XP یک پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) با وزن مولکولی بسیار بالا (VHMW) است که دارای مقاومت بالا در برابر ضربه، مقاومت شیمیایی خوب و تعادل بهینه بین مقاومت در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی (ESCR) و استحکام است. این ماده به طور خاص برای تولید مقالات قالب گیری شده بادی با علامت سازمان ملل متحد (درام های سر بسته، درام های سر باز و گالن) اختصاص داده شده برای حمل و نقل کالاهای خطرناک طراحی شده است. HDPE 56020 S XP یک گرید پلت است و حاوی آنتی اکسیدان ها می باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان مقاومت شیمیایی خوب مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR) وزن مولکولی فوق‌العاده بالا	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای دمش‌گیری ظروف درام‌ها جریکن‌ها	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.952 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.4 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693B

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	55 kJ/m² 80 kJ/m²	- 26.17 ft·lb/in² 38.06 ft·lb/in²	ISO 179 - -

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	180 °C to 230	356.0 - 446.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.