TOTAL Polyethylene HDPE 56020 S

تولیدکننده	& TOTAL Refining Chemicals	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HDPE 56020 S یک پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) با وزن مولکولی بسیار بالا (VHMW) است که دارای مقاومت بالا در برابر ضربه، مقاومت شیمیایی خوب و تعادل بهینه بین مقاومت در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی (ESCR) و استحکام است. این ماده به طور خاص برای تولید مقالات قالب گیری شده بادی با علامت سازمان ملل متحد (درام های سر بسته، درام های سر باز و گالن) اختصاص داده شده برای حمل و نقل کالاهای خطرناک طراحی شده است. HDPE 56020 S یک گرید پودری است و حاوی آنتی اکسیدان ها می باشد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیداسیون	-	-
ویژگی‌ها	وزن مولکولی فوق‌العاده بالا مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا آنتی‌اکسیداسیون مقاومت شیمیایی خوب	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای دمش‌گیری درام	- -	- -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	ظرف درام روغن	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
اشکال	پودر	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.952 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.1 g/10 min	-	ISO 1133
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693B

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	50 kJ/m²	23.79 ft·lb/in²	ISO 179

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.