TOTAL Polyethylene HDPE 7195

تولیدکننده	& TOTAL Refining Chemicals	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TOTAL Polyethylene 7195 یک ماده پلی‌اتیلن با چگالی بالا (MMW) است. این محصول در آمریکای شمالی در دسترس است و با روش اکستروژن پردازش می‌شود. ویژگی‌های اصلی TOTAL Polyethylene 7195 عبارتند از: مطابقت با استاندارد REACH. مناطق کاربرد معمول شامل: نساجی/الیاف، چسب فیلمی/کاغذ چسب‌دار.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	توزیع وزن مولکولی باریک وزن مولکولی متوسط	- -	- -
کاربردها	فیلم‌ها بند تک‌فیلامنت پارچه	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.946 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ASTM D1238
	0.55 g/10 min	-	ASTM D1238
	1.9 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	689 MPa	99931.18 psi	ASTM D638
استحکام کششی	22.1 MPa	3205.34 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	500 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	793 MPa	115015.13 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب پیک	125 C°	257.0 F°	ASTM D3418

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.