TOTAL Polyethylene HDPE SB 1359

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HDPE SB 1359 یک پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) با سازش برجسته بین استحکام و مقاومت در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی (ESCR) است. این ماده به طور خاص برای ساخت بسته بندی برای مایعات خانگی، صنعتی و آرایشی طراحی شده است. HDPE SB 1359 همچنین برای کاربردهای غذایی مناسب است. طراحی مولکولی منحصر به فرد آن اجازه می دهد تا در فرآیند قالب گیری دمشی کششی تزریقی (ISBM) استفاده شود. این ماده ترکیبی از پردازش آسان هم در طول تزریق پریفرم ها و هم در طول مرحله گرمایش مجدد و کشش بر روی ماشین های دمنده است. HDPE SB 1359 یک گرید پلت است و حاوی آنتی اکسیدان است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان قابل قبول برای تماس با غذا قابلیت پردازش خوب مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا (ESCR)	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای دمش‌گیری بسته‌بندی آرایشی کاربردهای صنعتی بسته‌بندی	- - - -	- - - -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری دمشی کششی تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.959 g/cm³	-	ISO 1183
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693B

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	1300 MPa	188549.4 psi	ISO 178

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	220 to 240 °C	464.0 - 428.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.