TOTAL Polyethylene HDPE XS 10 YS

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

HDPE XS 10 YS یک ترکیب بدون کادمیوم با نوار زرد است که باید در ترکیب با درجات سیاه PE HDPE XS 10 B 100 و HDPE XRC 20 B برای کاربرد لوله گاز استفاده شود. یک آزمایشگاه معتبر سازگاری ذوب پلیمر پایه HDPE XS 10 YS را با HDPE XS 10 B و HDPE XRC 20 B اثبات کرده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	محتوای پایین (تا هیچ) کادمیوم	-	-
کاربردها	ترکیب لوله‌کشی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
شکل ظاهری	زرد	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	ترکیب اکستروژن لوله	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.30 min g/10	-	ISO 1133
محتوای آب	ppm	-	EN 12118

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
پایداری حرارتی	min	-	ISO 11357-6

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.