TOTAL Polyethylene Lumicene® M 4041 UV

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	MDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Lumicene® mPE M 4041 UV یک پلی اتیلن با چگالی متوسط متالوسن (mMDPE) نسل جدید با هگزن به عنوان کومونومر است. Lumicene® mPE M 4041 UV برای ساخت اقلام بزرگ قالب گیری چرخشی در نظر گرفته شده است. Lumicene® mPE M 4041 UV یک گرید طبیعی است که به صورت گلوله در دسترس است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	هومر هگزن چگالی متوسط	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری چرخشی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.940 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.0 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 527-2
	21.0 MPa	3045.8 psi	-
	21.0 MPa	3045.8 psi	-
کرنش کششی		-	ISO 527-2
	11 %	-	-
	800 %	-	-
مدول خمشی	730 MPa	105877.74 psi	ISO 178
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار		-	ISO 179
	kJ/m²	-	-
	kJ/m²	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	126 C°	258.8 F°	ISO 11357-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.