TOTAL Polyethylene MDPE 3802 B (Wire and Cable)

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	MDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

MDPE 3802 B یک پلی اتیلن با چگالی متوسط سیاه رنگ است که به ویژه برای کاربردهای روکش کابل مناسب است و برای برآوردن الزامات کابل های مخابراتی و برق (ولتاژ متوسط و بالا) طراحی شده است. ویژگی های کلیدی MDPE 3802 B عبارتند از مقاومت برتر در برابر تشکیل و رشد ترک تعادل بهینه انعطاف پذیری و استحکام مکانیکی که امکان پیچیدن، جابجایی و نصب آسان را همراه با سختی سطح بالا و مقاومت در برابر سایش عالی فراهم می کند. یک فرمولاسیون بهینه شده از مواد افزودنی و دوده ریز پراکنده که پایداری طولانی مدت برجسته ای را در سرویس ارائه می دهد ثابت دی الکتریک پایین پردازش آسان

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کربن سیاه	-	-
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر سایش مقاومت خوب در برابر ترک انعطاف‌پذیری خوب قابلیت پردازش خوب	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
روش فرآیند	اکستروژن سیم و کابل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.948 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.20 g/10 min 0.90 g/10 min	- - -	ISO 1133 - -
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693B
سختی Shore	60	-	DIN 53505

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان القای اکسایش	min	-	BS EN 728

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	180 to 240 °C	356.0 - 464.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.