TOTAL Polyethylene MDPE 3802 (Wire and Cable)

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	MDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

MDPE 3802 یک پلی اتیلن با چگالی متوسط طبیعی است که به طور خاص برای کاربردهای پوشش کابل رنگی مناسب است و برای برآورده کردن الزامات کابل‌های مخابراتی و برق (ولتاژ متوسط و بالا) طراحی شده است. ویژگی‌های کلیدی MDPE 3802 شامل مقاومت عالی در برابر تشکیل و رشد ترک، تعادل بهینه‌ای از انعطاف‌پذیری و استحکام مکانیکی که امکان پیچش، حمل و نصب آسان را فراهم می‌کند، به همراه سختی سطح بالا و مقاومت عالی در برابر سایش است. فرمولاسیون بهینه‌ای از افزودنی‌ها (آنتی‌اکسیدان‌ها) که ثبات طولانی‌مدت در سرویس را فراهم می‌کند، ثابت دی‌الکتریک پایین و پردازش آسان.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاومت خوب در برابر ترک	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	قابلیت پردازش خوب سختی بالا	- -	
کاربردها	کاربردهای سیم و کابل	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EC 1907/2006 (REACH)	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
روش فرآیند	اکستروژن سیم و کابل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.938 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.20 g/10 min 0.90 g/10 min	- - -	ISO 1133 - -
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693B
سختی Shore	60	-	DIN 53505

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
زمان القای اکسایش	min	-	BS EN 728

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	180 to 240 °C	356.0 - 464.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.