TOTAL Polypropylene Lumicene® MR 2001

تولیدکننده	TOTAL Refining & Chemicals	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی پروپیلن Lumicene® MR 2001 یک پلی پروپیلن متالوسن با شاخص جریان مذاب 25 گرم در 10 دقیقه است. پلی پروپیلن Lumicene® MR 2001 با سیالیت بالا برای ریسندگی با سرعت بالا در خطوط نبافته اسپان لید مشخص می شود، جایی که رشته های تابیده شده برای تشکیل یک تار تولید می شوند که سپس به صورت حرارتی به هم متصل می شوند تا محصولاتی برای مصارف بهداشتی و فنی تولید کنند. پلی پروپیلن Lumicene® MR 2001 دارای فرمولاسیون ویژه ضد محو شدن گاز برای کاهش زرد شدن در الیاف است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاوم در برابر محو شدن گاز	-	-
کاربردها	فیلامنت‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	EU 2002/72/EC FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی		-	ISO 1183
	0.525 g/cm³	-	-
	0.905 g/cm³	-	-
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	25 g/10 min	-	ISO 1133

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	1300 MPa	188549.4 psi	ISO 178

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب (DSC)	151 C°	303.8 F°	ISO 3146

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.