COSMOTHENE® EVA KA-10

تولیدکننده	TPC, The Polyolefin Company (Singapore) Pte Ltd	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

COSMOTHENE EVA KA-10 با آخرین فناوری فرآیند اتوکلاو دارای مجوز از Sumitomo Chemical Co. ژاپن تولید می شود. COSMOTHENE EVA KA-10 دارای قدرت چسبندگی خوب و انعطاف پذیری خوب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب انعطاف‌پذیری خوب مقاومت خوب	- - -	- - -
کاربردها	چسب‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 175.105 FDA 21 CFR 177.1350	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.945 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238
محتوای وینیل استات	28.0 %wt	-	-
سختی دورومتر	24	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	6.90 MPa	1000.76 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	800 %	-	ASTM D638

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	C°	-	JIS K7216
دمای نرم‌شوندگی Vicat	39.0 C°	102.2 F°	ASTM D1525
دمای ذوب	69.0 C°	156.2 F°	Internal Method
نقطه نرم‌شوندگی حلقه و ساچمه	129 C°	264.2 F°	ASTM E28

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.