Dynalloy™ OBC 8100-N50

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

DYNALLOY™ OBC8100-N50 نوعی از مواد Dow INFUSE™ TPE با ویژگی های منحصر به فرد پلیمر بلوک اولفین است. سری 8100 مواد به طور ویژه برای کاربردهای TPE که نیاز به تماس مستقیم با مواد غذایی دارند، توسعه یافته اند. محصولات جدید. هنجارهای تجاری هنوز ایجاد نشده اند. می تواند به پلی پروپیلن متصل شود، تماس مستقیم با مواد غذایی، نقدینگی قوی، رنگ آمیزی عالی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	سیالیت خوب	-	-
	رنگ‌آمیزی خوب	-	-
	مطابقت با تماس غذایی	-	-
کاربردها	روکش‌گذاری	-	-
	لوازم آشپزخانه	-	-
	غیر خاص برای کاربردهای غذایی	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	کاربرد لمسی نرم	-	-
	بخش خدمات غذایی	-	-

رتبه‌بندی‌های استاندارد

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	تماس غذایی BfR، بدون درجه‌بندی 2 FDA 21 CFR 177.2600 3 اروپایی EC 4/2002/72	- - -	- - -
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.06 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	48	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	1.48 MPa 1.90 MPa	- 214.66 psi 275.57 psi	ASTM D412 ASTM D412 ASTM D412
استحکام کششی	3.31 MPa	480.08 psi	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	990 %	-	ASTM D412
استحکام پارگی	17.5 kN/m	-	ASTM D624

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته ظاهری			ASTM D3835 ASTM D3835 ASTM D3835

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
		-	
	Pa·s 112	-	
	Pa·s 22.9	-	

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای بخش عقب سیلندر	C°	-	-
دمای بخش میانی سیلندر	C°	-	-
دمای بخش جلوی سیلندر	C°	-	-
دمای نازل	C°	-	-
دمای قالب	C°	-	-
فشار پشت (Back Pressure)	MPa	-	-
سرعت مارپیچ	rpm	-	-
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.