Trexprene® A70BWEB-HF

تولیدکننده	Mitsubishi Chemical Performance Polymers, Inc.	**دسته بندی**	TPV
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

توضیحات محصول: TREXPRENE ® A70BWEB-HF یک ولکانیزه ترموپلاستیک مقاوم در برابر آب و هوا و تثبیت شده در برابر حرارت است که حاوی ذرات EPDM پراکنده در یک ماتریس PP پیوسته است. این ترکیب سیاه با جریان بالا برای اتصال به لاستیک EPDM ولکانیزه شده فرموله شده است و برای کاربردهای قالب گیری تزریقی در نظر گرفته شده است که در آن فواصل جریان طولانی تر و ظاهر سطح خوب مورد نیاز است. کاربردهای معمولی شامل قالب های گوشه نوار آب و هوا و درپوش های انتهایی است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
ویژگی‌ها	پایان سطح خوب مقاومت خوب در برابر آب و هوا پایداری حرارتی جریان بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	درزگیر	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.920 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Shore	70	-	ISO 868

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	2.70 MPa 5.00 MPa	391.6 psi 725.19 psi	ISO 37 ISO 37
ازدیاد طول کششی	560 %	-	ISO 37
استحکام پارگی	22 kN/m	-	ISO 34-1
مانایی فشاری		- - -	- ASTM D395B ISO 815
	60 % 60 %		

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.