Trademark PE HDP0449

تولیدکننده	Trademark Plastics Corporation	**دسته بندی**	HDPE, HMW
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Trademark PE HDP0449 یک محصول پلی اتیلن با چگالی بالا است. این ماده می‌تواند با اکستروژن لوله یا اکستروژن پروفیل پردازش شود و در آمریکای شمالی در دسترس است. کاربردهای Trademark PE HDP0449 شامل کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی، لوله‌کشی/لوله‌گذاری/آب شرب و ورق است. ویژگی‌ها شامل: قابلیت پردازش خوب، استحکام خوب، سختی بالا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت پردازش خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	سختی بالا	-	-
کاربردها	لوله	-	-
	لوله موج‌دار	-	-
	پروفایل‌ها	-	-
	ورق	-	-
روش فرآیند	اکستروژن لوله	-	-
	اکستروژن پروفایل	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.949 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.40 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr	-	ASTM D1693B
سختی دورومتر	63	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	23.8 MPa	3451.9 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	%	-	ASTM D638
مدول خمشی	1110 MPa	160992.18 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	76.0 C°	168.8 F°	ASTM D648

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.