Trademark PP PPC2090MA

تولیدکننده	Trademark Plastics Corporation	**دسته بندی**	PP Homopolymer
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Trademark PP PPC2090MA یک محصول کوپلیمر ضربه ای پلی پروپیلن (PP Impact Copolymer) است. می توان آن را با قالب گیری تزریقی فرآوری کرد و در آمریکای شمالی موجود است. کاربردهای Trademark PP PPC2090MA شامل کاربردهای خانگی، سرپوش/درب/بست، کالاهای مصرفی و کاربردهای تماس با مواد غذایی است. ویژگی ها عبارتند از: کوپلیمر، قابل قبول برای تماس با مواد غذایی، قابلیت فرآوری خوب، چقرمگی خوب، مقاوم در برابر ضربه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل هسته‌زایی	-	-
ویژگی‌ها	قابل قبول برای تماس با غذا	-	-
	پایداری رنگ خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	مقاومت ضربه بالا	-	-
	کوپلیمر ضربه‌ای	-	-
	هسته‌ای	-	-
کاربردها			-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته بندی ها کالاهای خانگی تجهیزات چمن و باغ اسباب‌بازی‌ها	- - - -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.900 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	19.9 MPa	2886.26 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	5.4 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	969 MPa	140541.82 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	بدون شکست	-	ASTM D256

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.