Trilliant™ HC HC5420-0002 LL Natural

تولیدکننده	PolyOne Corporation	**دسته بندی**	Polyolefin, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

خط تولید Trilliant™ مبتنی بر پلی پروپیلن و پلی اتیلن، بر اساس مواد درجه پزشکی و اجزای درجه USP VI است که برای انواع کاربردها و الزامات عملکرد مناسب است. پس از مخلوط شدن محصول استاندارد با کربنات کلسیم، شیشه و پودر تالک، تمام خواص ایده آل هستند، از جمله استحکام، دوام، مقاومت در برابر ضربه و مقاومت در برابر حرارت. محصولات سفارشی کاربردهای زیادی دارند، مانند: تثبیت کننده فرابنفش، تثبیت کننده حرارت، سفارشی سازی رنگ، محصولات مقاوم در برابر ضربه و غیره.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	رنگ‌آمیزی خوب زیست‌سازگاری مشخصات ویژه	- - -	- - -
کاربردها	لوازم پزشکی/پرستاری تجهیزات پزشکی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	کلاس USP VI	-	-
انطباق با RoHS	مطابقت با RoHS	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.928 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	20.0 hr	-	ASTM D1693
سختی دورومتر	50	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	11.4 MPa 7.93 MPa	- 1653.43 psi 1150.15 psi	ASTM D638 ASTM D638 ASTM D638
ازدیاد طول کششی	60 %	-	ASTM D638

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.