VECTOR® 4187A

تولیدکننده	TSRC Corporation	**دسته بندی**	SI
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کوپلیمر بلوکی شعاعی n(SI). حاوی 78% کوپلیمر دو بلوکی SI. استایرن کم. کوپلیمر بلوکی استایرنی VECTOR 4187A یک کوپلیمر بلوکی شعاعی با توزیع وزن مولکولی باریک است. برای استفاده در کاربردهای چسب حساس به فشار مذاب گرم با ویسکوزیته کم که نیاز به چسبندگی عالی به سطوح کم انرژی، ویژگی های مهاجرت کم و ویژگی های برش قالب بهبود یافته دارند، مناسب است.
n (SI) VECTOR 4187A به عنوان یک پلت متراکم عرضه می شود که از ایالات متحده عرضه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چسبندگی خوب توزیع وزن مولکولی باریک	- -	- -
کاربردها	چسب‌ها	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.928 g/cm³	-	ASTM D792

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی ظاهری	0.55 g/cm³	-	ASTM D1895
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	13 g/10 min	-	ASTM D1238
استایرن باند شده	18.0 %	-	-
محتوای خاکستر	0.6 %wt	-	-
ویسکوزیته محلول	630 mPa·s	630.0 cP	-
سختی دورومتر	25	-	ASTM D2240

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای دی‌بلاک	78.0 %wt	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	0.700 MPa	101.53 psi	Internal Method
استحکام کششی	3.20 MPa	464.12 psi	Internal Method
ازدیاد طول کششی	1400 %	-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.