UMERIT® 1520F

تولیدکننده	.UBE America, Inc	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی اتیلن فوق العاده UBE کوپلیمرهای اتیلن آلفا-اولفین هستند که با استفاده از کاتالیزور متالوسن توسط فرآیند فاز گازی تولید می شوند. کاتالیزور متالوسن می تواند ساختارهای مولکولی هدفمند تولید کند. بنابراین UMERIT®1520F خواص عالی مختلفی را ارائه می دهد. -استحکام ضربه عالی. -دمای آب بندی حرارتی پایین تر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر مقاومت خوب در برابر ضربه قابلیت حرارتی دما پایین	- - -	- - -
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.913 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	2.0 g/10 min		ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	1000 hr	-	ASTM D1693
سختی دورومتر	51	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	40.0 MPa	5801.52 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	700 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	190 MPa	27557.22 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	98.0 C°	208.4 F°	ASTM D1525
دمای ذوب	114 C°	237.2 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.