UMERIT® 2500F

تولیدکننده	.UBE America, Inc	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی اتیلن فوق العاده UBE UMERIT® کوپلیمرهای اتیلن آلفا-اولفین هستند که با استفاده از کاتالیزور متالوسن توسط فرآیند فاز گازی تولید می شوند. روش کاتالیزوری متالوسن منجر به خواص فیزیکی برتر با توانایی به دست آوردن هر ساختار مولکولی هدفمند می شود. بنابراین UMERIT®2500F خواص عالی مختلفی را ارائه می دهد. -کاهش بار موتور در پردازش -رزونانس کشش در کشش با سرعت بالا به سختی رخ می دهد

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.923 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	4.0 g/10 min	-	ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	hr 1000	-	ASTM D1693
سختی دورومتر	56	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 36.0	psi 5221.37	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 760	-	ASTM D638
مدول خمشی	MPa 340	psi 49312.92	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 107	F° 224.6	ASTM D1525
دمای ذوب	C° 119	F° 246.2	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.