UMERIT® 2525F

تولیدکننده	.UBE America, Inc	**دسته بندی**	LLDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی اتیلن فوق العاده UBE UMERIT® کوپلیمرهای اتیلن آلفا-اولفین هستند که با استفاده از کاتالیزور متالوسن توسط فرآیند فاز گازی تولید می شوند. روش کاتالیزوری متالوسن منجر به خواص فیزیکی برتر با توانایی به دست آوردن هر ساختار مولکولی هدفمند می شود. بنابراین UMERIT®2525F خواص عالی مختلفی را ارائه می دهد. -مقاومت حرارتی عالی -تعادل خوب بین استحکام ضربه و سفتی -طعم/بوی کم -ظاهر فیلم خوب: کاهش چشم ماهی و کدورت کمتر/براقیت بالاتر

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
	مقاومت خوب در برابر ضربه	-	-
	سختی خوب	-	-
	درخشش بالا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	-
	کم تا هیچ طعم	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.926 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.5 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنشی محیطی	1000 hr	-	ASTM D1693
سختی دورومتر	57	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	36.0 MPa	5221.37 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	720 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	330 MPa	47862.54 psi	ASTM D790

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم‌شوندگی Vicat	113 C°	235.4 F°	ASTM D1525
دمای ذوب	121 C°	249.8 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.