UBESTA 3035LU1

تولیدکننده	UBE America, Inc.	**دسته بندی**	Nylon 12
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

UBESTA 3035LU1 یک ماده پلی‌آمید 12 (نایلون 12) است. این محصول در آمریکای شمالی در دسترس است. ویژگی‌های اصلی UBESTA 3035LU1 شامل: ثبات ابعادی خوب، مقاومت خوب در برابر شرایط جوی، مقاومت شیمیایی، مقاومت در برابر حرارت. زمینه‌های کاربردی معمول UBESTA 3035LU1 شامل: لوله‌های آب/لوله‌ها/آب شرب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پایداری ابعادی خوب مقاومت شیمیایی خوب مقاومت خوب در برابر آب و هوا مقاومت حرارتی، بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	سیستم لوله‌کشی	-	-
شکل ظاهری	سیاه	-	-
اشکال	پودر	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.02 g/cm³	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	1.3 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی Rockwell	112	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D638
	46.0 MPa	6671.75 psi	ASTM D638
	56.0 MPa	8122.13 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	250 %	-	ASTM D638
مدول خمشی	1590 MPa	230610.42 psi	ASTM D790
استحکام خمشی	61.0 MPa	8847.32 psi	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	90 J/m	1.69 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	149 C°	300.2 F°	ASTM D648
دمای ذوب	178 C°	352.4 F°	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.