UBE Nylon 1024JI

تولیدکننده	.UBE America, Inc	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

UBE NYLON 1024 JI پلاستیکی شده و اصلاح شده با ضربه، پلی آمید 6 با ویسکوزیته بالا است.
برای کاربرد در تماس با سوخت، مانند خطوط سوخت چند لایه، مناسب تر است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	تغییر دهنده ضربه‌ای پلاستیفایر	- -	- -
ویژگی‌ها	تغییرات ضربه‌ای مقاومت در برابر ضربه، بالا قابلیت کار، خوب مقاومت در برابر سوخت	- - - -	- - - -
کاربردها	خط سوخت	-	-
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.11 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	50	-	ASTM D2240

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی	31.0 MPa	4496.18 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	200 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	630 MPa	91373.94 psi	ISO 178
تنش خمشی	24.0 MPa	3480.91 psi	ISO 178
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	160 J/m	3.0 ft·lb/in	ASTM D256

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	104 C°	219.2 F°	ISO 75-2/B
دمای ذوب (DSC)	219 C°	426.2 F°	ISO 3146

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-		-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.