UBE Nylon 5033 TX7

تولیدکننده	.UBE America, Inc	**دسته بندی**	Nylon 66/6
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

UBE NYLON 5033 TX7 یک کوپلیمر پلی‌آمید 6/6.6 با ویسکوزیته بالا است که به ویژه برای کاربردهای مونو فیلامنت، هم برای اندازه‌های کوچک و هم بزرگ مناسب است. این ماده اجازه می‌دهد نسبت‌های کشش بالایی به دست آید که منجر به استحکام خط برتر می‌شود. این ماده برای خط ماهی با اندازه‌های کوچک و متوسط مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	استحکام بالا قابلیت کار، خوب تعریف، بالا ویسکوزیته، بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	تک‌فیلامنت	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.14 g/cm³	-	ISO 1183

حرارتی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
دمای ذوب (DSC)	196 °C	384.8 °F	ISO 3146

سایر			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
نامشخص	-		-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.