UBE Nylon 5034 UC2

تولیدکننده	.UBE America, Inc	**دسته بندی**	Nylon 66/6
فیلر	۲.۰٪ نانو رس	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

UBE NYLON 5034 UC2 یک ماده هیبریدی نایلون رسی است. این کوپلی آمید PA6/6.6 حاوی صفحات مونت موریلونیت لایه برداری شده است که در ساختار پلیمری گنجانده شده اند. این ماده با فناوری منحصر به فرد پیش تصفیه و پلیمریزاسیون UBE تولید می شود. این ماده خواص مکانیکی و مانع بهبود یافته ای را ارائه می دهد.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده نانو خاک رس، 2.0% پرکننده به وزن	-	-
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
ویژگی‌ها	پایداری حرارتی رزین مانع	- -	- -
شکل ظاهری	رنگ طبیعی	-	-
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.14 g/cm³	-	ISO 1183
سختی Rockwell	120	-	ASTM D785

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
تنش کششی		-	ISO 527-2
	80.9 MPa	11733.57 psi	ISO 527-2
	50.8 MPa	7367.93 psi	ISO 527-2
کرنش کششی		-	ISO 527-2
	3.9 %	-	ISO 527-2
	150 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	3350 MPa	485877.3 psi	ISO 178
تنش خمشی	121 MPa	17549.6 psi	ISO 178

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی		-	-
	144 C°	291.2 F°	ISO 75-2/B
	58.0 C°	136.4 F°	ISO 75-2/A
دمای ذوب (DSC)	192 C°	377.6 F°	ISO 3146

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.