UBE Polyethylene F222NH

تولیدکننده	.UBE America, Inc	**دسته بندی**	PE Alloy
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی اتیلن UBE F222NH یک ماده پلی اتیلنی است. در آمریکای شمالی موجود است. ویژگی های مهم پلی اتیلن UBE F222NH عبارتند از: شفافیت، فرآیندپذیری خوب، براقیت بالا. کاربرد معمولی پلی اتیلن UBE F222NH: بسته بندی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابلیت قالب‌گیری خوب شفافیت بالا درخشش بالا	- - -	- - -
کاربردها	بسته‌بندی	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	2.0 g/10 min	-	ASTM D1238

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
سختی دورومتر	54	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	16.0 MPa	2320.61 psi	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	600 %	-	ASTM D638
مدول خمشی ظاهری	150 MPa	21755.7 psi	ASTM D747

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تردی	-75.0 C°	-103.0 F°	ASTM D746
دمای نرم‌شوندگی Vicat	94.0 C°	201.2 F°	ASTM D1525

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.